

## Ausschreibungstext

## Hauswasserzähler für Kaltwasser bis 40 °C – Halbtrockenläufer

Position	Gegenstand	Stück	Stück / €	Gesamt / €
1	<b>Mehrstrahl-Halbtrockenläufer-Rollenzählwerk</b>			
	<b>für waagerechten und senkrechten Einbau - Typ: TRP</b>			
	<b>für Kaltwasser bis 40 °C</b>			
	- Halbtrockenläufer			
	- Rollenzählwerk 5-stellig			
	<b>Q3 = 4 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss ¾"</b> <b>BL: 190 mm    Art. Nr. 19005</b>			
	<b>Q3 = 6,3 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss 1"</b> <b>BL: 260 mm    Art. Nr. 19010</b>			
<b>Q3 = 16 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss 1 ½"</b> <b>BL: 300 mm    Art. Nr. 19020</b>				
	zzgl. MID-Konformitätsgeld			
2	<b>Mehrstrahl-Halbtrockenläufer-Rollenzählwerk</b>			
	<b>für senkrechten Einbau – Typ: TRP-S</b>			
	<b>für Kaltwasser bis 40 °C</b>			
	- Halbtrockenläufer			
	- Rollenzählwerk 5-stellig			
	<b>Q3 = 4 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss ¾"</b> <b>BL: 105 mm    Art. Nr. 20005</b>			
	zzgl. MID-Konformitätsgeld			
3	<b>Mehrstrahl-Halbtrockenläufer „light version"</b>			
	<b>für Einbau in Fallrohrleitung – Typ: TRP MJ 04 HD</b>			
	<b>für Kaltwasser bis 40 °C</b>			
	- Halbtrockenläufer			
	- Rollenzählwerk 5-stellig			
	<b>Q3 = 2,5 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss ½"</b> <b>BL: 165 mm    Art. Nr. 19000</b>			
	<b>Q3 = 1,6 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss ¾"</b> <b>BL: 190 mm    Art. Nr. 19002</b>			
	<b>Q3 = 4 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss ¾"</b> <b>BL: 190 mm    Art. Nr. 19025</b>			
	<b>Q3 = 6,3 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss 1"</b> <b>BL: 260 mm    Art. Nr. 19004</b>			
	<b>Q3 = 10 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss 1 ¼"</b> <b>BL: 260 mm    Art. Nr. 19007</b>			
<b>Q3 = 16 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss 1 ½"</b> <b>BL: 300 mm    Art. Nr. 19026</b>				
<b>Q3 = 25 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss 2"</b> <b>BL: 300 mm    Art. Nr. 19009</b>				
	zzgl. MID-Konformitätsgeld			



## Ausschreibungstext

## Hauswasserzähler für Kaltwasser bis 40 °C – Halbtrockenläufer

Position	Gegenstand	Stück	Stück / €	Gesamt / €
	<b>Übertrag</b>			
4	<b>Einstrahl-Halbtrockenläufer</b>			
	<b>für waagerechten und senkrechten Einbau</b>			
	<b>Typ: TRP SJ HD 40 °C – Kaltwasser</b>			
	- Halbtrockenläufer			
	- Rollenzählwerk 5-stellig			
	<b>Q3 = 1,0 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss ½"</b> <b>BL: 110 mm</b> <b>Art. Nr. 19203</b>			
	<b>Q3 = 1,6 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss ½"</b> <b>BL: 110 mm</b> <b>Art. Nr. 19200</b>			
	<b>Q3 = 2,5 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss ¾"</b> <b>BL: 130 mm</b> <b>Art. Nr. 19202</b>			
	zzgl. MID-Konformitätsentgelt			
5	<b>Einstrahl-Halbtrockenläufer</b>			
	<b>für waagerechten und senkrechten Einbau</b>			
	<b>Typ: TRP SJ HD 90 °C – Warmwasser</b>			
	- Halbtrockenläufer			
	- Rollenzählwerk 5-stellig			
	<b>Q3 = 1,0 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss ½"</b> <b>BL: 110 mm</b> <b>Art. Nr. 19303</b>			
	<b>Q3 = 1,6 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss ½"</b> <b>BL: 110 mm</b> <b>Art. Nr. 19300</b>			
	<b>Q3 = 2,5 m<sup>3</sup>/ h, Anschluss ¾"</b> <b>BL: 130 mm</b> <b>Art. Nr. 19302</b>			
	zzgl. MID-Konformitätsentgelt			
6	<b>Zubehör</b>			
	Impulskabel mit 2,5m Kabel 10/100L <b>Art. Nr. 19030</b>			

