

## Ausschreibungstext

## Hauswasserzähler „ECO“ für Kaltwasser bis 40 °C für modulare Funk-, M-Bus- und Impulssysteme

Position	Gegenstand	Stück	Stück / €	Gesamt / €	
1	<b>Mehrstrahl-Trockenläufer-Rollenzählwerk</b>				
	<b>für waagerechten Einbau – Typ: MTW</b>				
	<b>für Kaltwasser bis 40 °C</b>				
	- Trockenläufer				
	- Rollenzählwerk 5-stellig				
	- Metrologische Klasse R 100-H				
	Q3 = 4 m <sup>3</sup> / h, Anschluss ¾"      BL: 190 mm      Art. Nr. 16005				
	Q3 = 10 m <sup>3</sup> / h, Anschluss 1"      BL: 260 mm      Art. Nr. 16010				
	Q3 = 16 m <sup>3</sup> / h, Anschluss 1 ½"      BL: 300 mm      Art. Nr. 16020				
	Q3 = 25 m <sup>3</sup> / h, Anschluss 2"      BL: 300 mm      Art. Nr. 16030				
	zzgl. MID-Konformitätsentgelt				
2	<b>Mehrstrahl-Trockenläufer-Rollenzählwerk</b>				
	<b>für senkrechten Einbau – Typ: MTS</b>				
	<b>für Kaltwasser bis 40 °C</b>				
	- Trockenläufer				
	- Rollenzählwerk 5-stellig				
	Q3 = 4 m <sup>3</sup> / h, Anschluss ¾"      BL: 105 mm      Art. Nr. 17005				
	Q3 = 10 m <sup>3</sup> / h, Anschluss 1"      BL: 150 mm      Art. Nr. 17010				
	Q3 = 16 m <sup>3</sup> / h, Anschluss 1 ½"      BL: 150 mm      Art. Nr. 17020				
	zzgl. MID-Konformitätsentgelt				
3	<b>Mehrstrahl-Trockenläufer-Rollenzählwerk</b>				
	<b>für Einbau in Fallrohrleitung – Typ: MTF</b>				
	<b>für Kaltwasser bis 40 °C</b>				
	- Trockenläufer				
	- Rollenzählwerk 5-stellig				
	Q3 = 4 m <sup>3</sup> / h, Anschluss ¾"      BL: 105 mm      Art. Nr. 18005				
	zzgl. MID-Konformitätsentgelt				

